

| POLO I4F CLICK                                                                                                                                                              |                                             |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Product information<br>Productinformatie<br>Produkt Daten<br>Information produit                                                                                            | Norm<br>EN ISO 10582<br>heterogeneous PVC   | Specifications<br>Exigences                                   |
| Classification<br>Klassifizierung<br>Classificatie<br>Classification                                                                                                        | NF EN ISO 10874                             | <div><div></div><div></div><div></div></div> <div>23342</div> |
| Type of installation<br>Verlegeart<br>Type installatie<br>Type de pose                                                                                                      |                                             | I4F click<br>I4F Klick<br>I4F click<br>I4F à clipser          |
| Surface protection<br>Oberflächenvergütung<br>Opervlakteverzegeling<br>Traitement de surface                                                                                |                                             | PU                                                            |
| Bevelled edges<br>Gefaste Kanten<br>V-groef<br>Chanfreins                                                                                                                   |                                             | Yes - 4x<br>Ja - 4x<br>Ja - 4x<br>Oui - 4x                    |
| Dimensions<br>Lieferform<br>Formaat<br>Dimensions                                                                                                                           | EN ISO 24342                                | 17,80 x 121,80 cm - 2,17 m²/P<br>46,50 x 46,50 cm - 2,16 m²/P |
| Total thickness<br>Gesamtstärke<br>Totale dikte<br>Epaisseur totale                                                                                                         | EN ISO 24346                                | 4,50 mm                                                       |
| Thickness of Wearlayer<br>Nutzschicht<br>Slijtlaag<br>Couche d'usure                                                                                                        | EN ISO 24340                                | 0,55 mm                                                       |
| Total weight<br>Total Gewicht<br>Totaal gewicht<br>Poids total                                                                                                              | EN ISO 23997                                | 9 200 g/m²                                                    |
| Abrasion group<br>Verschleißklasse<br>Slijtweerstand<br>Groupe d'abrasion                                                                                                   | EN 660-2                                    | T                                                             |
| Light stability<br>Lichtechtheit<br>Lichtechtheid<br>Résistance à la lumière                                                                                                | EN ISO 105-B02                              | 6-7                                                           |
| Reaction to fire<br>Brandverhalten<br>Brandklasse<br>Réaction au feu                                                                                                        | EN 13501-1                                  | Bfl-S1                                                        |
| Acoustical impact noise reduction<br>Trittschallverbes serungsmass<br>Contactgeluids isolatie<br>Isolation accoustique                                                      | EN ISO 717-2                                | 6 dB                                                          |
| Dimensional stability<br>Dimensionsstabilität<br>Dimensionele stabiliteit<br>Stabilité dimensionelle                                                                        | EN ISO 23999                                | ≤ 0,10 %                                                      |
| Residual indentation<br>Eindruckverhalten<br>Restindrukking<br>Poinçonnement rémanent                                                                                       | EN ISO 24343-1                              | ≤ 0,02 mm                                                     |
| Resistance to household chemicals<br>Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien<br>Resistentie tegen huishoudelijke chemicaliën<br>Résistance aux produits chimiques ménagers | ISO 26987                                   | OK                                                            |
| Thermal resistance<br>Wärmedurchlass widerstand<br>Thermische weerstand<br>Résistance thermique                                                                             | EN 12667                                    | 0,014 m²k/W                                                   |
| Underfloor heating suitable<br>Fussbodenheizungsgeeignet<br>Geschikt voor vloerverwarming<br>Apte au chauffage par le sol                                                   | EN 12524                                    | OK max 30°C                                                   |
| Anti-static characteristics<br>Antistatische Eigenschaften<br>Antistatische eigenschappen<br>Propriétés antistatiques                                                       | EN1815                                      | < 2 kV                                                        |
| Slipresistance<br>Rutschhemmung<br>Slipweerstand<br>Résistance à la glissance                                                                                               | EN 13893<br>DIN 51130                       | ≥ 0,30<br>R10                                                 |
| Guarantee (limited warranty)<br>Garantie (limited warranty)<br>Garantie (limited warranty)<br>Garantie (selon conditions)                                                   |                                             | <div><div></div><div></div></div>                             |
| Backing<br>Rückenkonstruktion<br>Soort Rug<br>Type de dossier                                                                                                               |                                             | SPC<br>SPC<br>SPC<br>SPC                                      |
| Installation<br>Verlegung<br>Plaatsing<br>Mise en œuvre                                                                                                                     | DIN 18365 part C<br>NF DTU 53.2 (en France) |                                                               |